

ПРОДУКТ: ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВА ЛЕНТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СТОЙНОСТ	МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
01	ДЕБЕЛИНА	2.3 мм± 0.1 mm	БДС 3521 - 84
02	ШИРИНА	38мм ±1 mm	БДС 3521 - 84
03	ДЪЛЖИНА	1500 мм± 10 mm	БДС 3521 - 84
04	ЯКОСТ НА ОПЪН, МРа	не по-малка от 2.2	БДС 3521 - 84
05	ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ, %	не по-малка от 950	БДС 3521 - 84
06	ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО, g/cm ³	1.25 – 1.45	СИВ 2594 – 80 Метод А
07	ЕЛ. ЯКОСТ, kV/mm	не по-малка от 12	БДС 2324 - 84
08	СПЕЦИФИЧНО ОБЕМНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 20 °С, Ω.cm	не по-малка от 6.10 ¹⁵	БДС 6728 - 82
09	ИЗПИТАНИЕ С ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ 1 Kv С ЧЕСТОТА 50 Hz В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 15 min	без ел. пробив	БДС 2324 - 84
10	УСТОЙЧИВОСТ НА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ (220 ± 10) V В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 120 ЧАСА ВЪВ ВОДА ПРИ (20 ± 2 °С)	без ел. пробив	БДС 2406 - 82